

HOT ITEM

Waveless Tape Zipper

防起拱布带拉链

防起拱布带拉链, 通过独特技术改善拉链布带, 能有效减轻因缝制后面料收缩而引起的拉链起浪现象, 使得成衣效果更加平整美观。

特别适用于与轻量面料以及羽绒服、针织衫等多种服饰搭配使用。

生产尺寸:

| | | C | OR/OL | MR/ML |
|----------|-----|---|-------|-------|
| 尼龙 正装 | 3CF | ○ | ○ | ○ |
| | 5CI | ○ | ○ | ○ |
| 尼龙 反装 | 3CF | ○ | ○ | ○ |
| | 5CI | ○ | ○ | ○ |
| | 5VS | ○ | ○ | ○ |


专利申请中



防起拱布带商品热销中!
比常规拉链仅加价10%

实际缝制效果对比:

波状等级分为1-5级: 1级波状最大/起浪最明显; 5级波状最小/效果最平整。



推荐缝制位置: 3号拉链: 距离链齿3mm~7mm区间

5号拉链: 距离链齿3mm~9mm区间

上述缝制区间成效果最佳, 如在上述以外的位置缝制平整效果会有所减弱

— 使用须知 —

- 该品种单体拉链布带部分略带鼓包感, 此为正常现象, 并非不良表现。
- 防起拱布带较常规品布带略厚且触感较硬, 此为商品特性。如介意布带自身质地, 建议使用常规或其他轻量/柔布带拉链商品。
- 使用不同面料缝制后的防起拱效果有所不同, 请务必事先进行缝制测试后, 根据实际效果判断使用与否。

具体商品销售信息, 详情请直接联系YKK营业人员咨询。